

# Yuasa Scheda Tecnica

## Yuasa SWL750 Industrial VRLA Battery

### Specifiche tecniche

Tensione Nominale (V)	12
Scarica a potenza costante a 10 min - 9,6V/el, 20°C750 (W/batt)	
Scarica a potenza costante a 10 min - 1,6V/el, 20°C125 (W/el)	
Capacità alla scarica in 20 ore - 10.5V, 20°C (Ah)	25.0
Capacità alla scarica in 10 ore - 10.8V, 20°C (Ah)	22.9

### Dimensioni

Lunghezza (mm)	166 (±0.5)
Profondità (mm)	175 (±0.5)
Altezza (mm)	125 (±0.5)
Peso (kg)	9

### Tipologia dei terminali

Terminale ad inserto (M=Maschio o F=Femmina)	M5 (F)
Coppia di serraggio (Nm)	2.5

### Range di temperatura d'esercizio

Stoccaggio ( con batteria carica al 100%)	-20°C a +60°C
---	---------------

### Stoccaggio

Perdita di capacità per mese a 20°C ( % aprox.)	3
---	---

### Materiale del contenitore

Standard	ABS (UL94:HB)
----------	---------------

### Tensione di carica

Carica a tampone a 20°C (V/batt)	13.65 (±1%)
Carica tampone a 20°C (V/el)	2.275 (±1%)
Coefficiente di correzione carica di tampone per temperature 20°C (mV/°C/el)	-3
Tensione di carica ciclica o a fondo a 20°C V/batt	14.5 (±3%)
Tensione di carica ciclica o a fondo a 20°C V/el	2.42 (±3%)
Coefficiente di correzione carica ciclica con temperature 20°C (mV/°C/el)	-4

### Corrente di carica

Limite di corrente di carica a tampone	No limit
Limite di corrente di carica ciclica o a fondo	5.725

### Corrente massima di scarica

per 1 secondo (A)	500
per 1 minuto (A)	150

### Corrente di corto circuito & resistenza interna

Resistenza interna secondo IEC 60896-21 (m-Ohm)	20.47
Corrente di corto circuito secondo IEC 60896-21 (A)	714

### Impedenza


Misurata ad 1 kHz	9.5
-------------------	-----

### Vita progetto ed approvazioni

Classificazione Eurobat High Performance"	10 a 12
Vita progetto Yuasa a 20°C (anni)	fino a 10



### Layout



### Certificazione di terze parti

ISO9001 - Sistema di gestione Qualità  
ISO14001 - Environmental Management Systems  
EN18001 OHSAS sistema di gestione  
UNDERWRITERS LABORATORIES Inc.



## Sicurezza

### Installazione

Può essere installata in ogni posizione eccetto permanentemente capovolta.

### Maniglie

Se la batteria è provvista di maniglie , queste non possono essere utilizzate per installare le batterie sospese.

### Valvole di ventilazione

Ogni singola cella è provvista di valvole a bassa pressione in grado di rilasciare gas in eccesso e richiudersi automaticamente.

### Rilascio di gas

Le batterie VRLA possono rilasciare idrogeno, che può generare miscela esplosiva con l'aria. Non installare in contenitori ermetici.

### Riciclaggio

Le batterie Yuasa devono essere riciclate a fine vita in accordo con le legislazioni e regolamentazioni locali.

Data di pubblicazione: 19/11/2015 - E&OE



# Yuasa Technical Data Sheet



## Yuasa SWL750 Industrial VRLA Battery

### Specifications

Nominal voltage (V)	12
10-min rate Constant Power to 9.6V at 20°C (Watts per Block)	750
10-min rate Constant Power to 1.6V/cell at 20°C (W/Cell)	125
20-hr rate Capacity to 10.5V at 20°C (Ah)	25.0
10-hr rate Capacity to 10.8V at 20°C (Ah)	22.9

### Dimensions

Length (mm)	166 (±0.5)
Width (mm)	175 (±0.5)
Height (mm)	125 (±0.5)
Mass (kg)	9

### Terminal Type

Threaded terminal - (M=Male or F=Female)	M5 (F)
Torque (Nm)	2.5

### Operating Temperature Range

Storage (in fully charged condition)	-20°C to +60°C
--------------------------------------	----------------

### Storage

Capacity loss per month at 20°C (% approx.)	3
---	---

### Case Material

Standard	ABS (UL94:HB)
----------	---------------

### Charge Voltage

Float charge voltage at 20°C (V)/Block	13.65 (±1%)
Float charge voltage at 20°C (V)/Cell	2.275 (±1%)
Float Chg voltage tmp correction factor from std 20°C (mV)	-3
Cyclic (or Boost) charge Voltage at 20°C (V)/Block	14.5 (±3%)
Cyclic (or Boost) charge Voltage at 20°C (V)/Cell	2.42 (±3%)
Cyclic Chg voltage tmp correction factor from std 20°C (mV)	-4

### Charge Current

Float charge current limit (A)	No limit
Cyclic (or Boost) charge current limit (A)	5.725

### Maximum Discharge Current

1 second (A)	500
1 minute (A)	150

### Short-Circuit Current & Internal Resistance

Internal resistance - according to EN IEC 60896-21 (m)	20.47
Short-Circuit current - according to EN IEC 60896-21 (A)	714

### Impedance


Measured at 1 kHz	9.5
-------------------	-----

### Design Life & Approvals

EUROBAT Classification: High Performance	10 to 12
Yuasa design life at 20°C (yrs)	up to 10



### Layout



### 3rd Party Certifications

ISO9001 - Quality Management Systems  
ISO14001 - Environmental Management Systems  
EN 18001 OHSAS Management Systems  
UNDERWRITERS LABORATORIES Inc.



## Safety

### Installation

Can be installed and operated in any orientation except permanently inverted.

### Handles

Batteries must not be suspended by their handles (where fitted).

### Vent valves

Each cell is fitted with a low pressure release valve to allow gasses to escape and then reseal.

### Gas release

VRLA batteries release hydrogen gas which can form explosive mixtures in the air. Do not place inside a sealed container.

### Recycling

YUASA's VRLA batteries must be recycled at the end of life in accordance with local and national laws and regulations.

